

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний світильник зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні необхідно дотримуватися наступних умов: температура навколошнього середовища — від -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі $+25^{\circ}\text{C}$. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД



Світлодіодний світильник не вимагає технічного обслуговування.
Догляд за світильником допускається тільки після відключення живлення.



Переконайтесь, що його корпус охолол.
Для чищення зовнішньої поверхні корпусу можна користуватися сухою, чистою тканиною.



Забороняється використання рідин і абразивних матеріалів або засобів.



Ніколи не розбирайте світильник або його елементи.

ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і номінальна потужність світлодіодного світильника вказані на упаковці. Обмін і повернення виробу можливі за умов додержання вимог транспортування, зберігання і експлуатації, запропонованих в цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб якщо:

- Світильник розбирилися або мають ознаки механічних пошкоджень;
- На провідниках присутні ознаки короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продажця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світлодіодний світильник;
- Світильник експлуатувався не в приміщенні;
- Порушені умови експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний талон:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Найменування | |
| Артикул | |
| Дата та місце продажу | |
| Дата обміну/повернення | |
| Печатка магазина та підпис продавця | |

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел./факс: +38(0522)245377.

Вироблено на виробничих потужностях: Фошань Кайченг Лайтінг Ко., Лтд. Адреса: Китай, Провінція Гуандун, Місто Фошань, Район Наньхай, Місто Шішань, Вул. Синьє Західна, 16

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.



Світлодіодний вбудований світильник

VIDEX

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

VL-DLBR-045

VL-DLBR-065

VL-DLBR-155

VL-DLBR-205

VL-DLBR-265

VL-DLBR-065B

VL-DLBR-155B

VL-DLBR-205B

VL-DLBR-265

VL-DLBS-065

VL-DLBS-165

VL-DLBS-225

VL-DLBS-265



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний світильник Videx — високотехнологічне джерело світла.

Призначений для використання в житлових, торговельних і офісних приміщеннях. Завдяки низькій робочій температурі та невеликим габаритам може розміщуватися в умовах мінімальної відстані між стінами і гіпсокартоном. Абсолютно безшумний. Після монтажу не потребує обслуговування протягом всього періоду експлуатації.

- Джерелом світла слугують світлодіоди, що забезпечують якісне освітлення;
- Дозволяє значно знижувати витрати електроенергію порівняно з альтернативними джерелами світла;
- Забезпечує надійне підключення без драйвера;
- Витримує до 650°C температури плавлення;
- Стіпкій до великої кількості вимикань і вимикань;
- Розсіювач не жовтіє в процесі експлуатації;
- При виготовленні не використовуються шкідливі речовини, при роботі відсутнє мерехтіння, інфрачервоне або ультрафіолетове випромінювання;
- Заощаджує на експлуатаційних витратах, пов'язаних з відсутністю необхідності обслуговування або заміни витратних елементів.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Докладні технічні характеристики світлодіодного світильника: (артикул (Index), потужність (W), колірна температура світла (K), світловий потік (Lm), індекс кольоропередачі (Ra), напруга (V), частота (Hz), коефіцієнт потужності, кут розсіювання (°), сила струму (mA), ресурс, клас захисту від пилу і вологи (IP), робоча температура (°C), значення часу розгоряння до 100 відсотків повного світлового потоку (sec), гарантійний термін, габаритні розміри(mm)) **вказані на упаковці**.

Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла – L. Клас захисту від ураження електричним струмом – II. Не підлягає утилізації з побутовими відходами. Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 60598-2-3:2014, ДСТУ EN 60598-2-5:2018, ДСТУ EN 62612:2017, ДСТУ EN IEC 62031:2022.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Світлодіодний світильник.
2. Монтажний пружинний механізм.
3. Інструкція з експлуатації.
4. Пакувальна коробка.

| Артикул | Потужність (Вт) | Форма | Розміри (мм) | Маса(г) | Матеріали |
|-----------------------------|-----------------|---------|--------------|---------|--|
| VL-DLBR-045 | 4 | Круг | 98*25 | 46±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBR-065 VL-DLBR-065B | 6 | Круг | 118*25 | 65±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBR-155 VL-DLBR-155B | 15 | Круг | 175*26 | 126±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBR-205 VL-DLBR-205B | 20 | Круг | 222*27 | 205±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBR-265 | 26 | Круг | 295*30 | 325±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBS-065 | 6 | Квадрат | 120*120*26 | 74±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBS-165 | 16 | Квадрат | 175*175*26 | 160±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBS-225 | 22 | Квадрат | 224*224*27 | 265±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |
| VL-DLBS-265 | 26 | Квадрат | 295*295*30 | 365±10% | Вогнетривкий поліпропілен V2, полістирол |

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- !** • Підключення та монтаж повинні здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями відповідно до вимог ПУЕ, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів і після ознайомлення з цією інструкцією.
- IP44** • Світильник призначений для розміщення в приміщенні з природним рівнем вологості (IP44).
- !** • Параметри мережі, до якої підключається світильник, повинні відповідати параметрам, зазначенім на упаковці.
- !** • Всі роботи з монтажу або демонтажу повинні проводитися тільки при знесхемленій електропроводці.
- !** • Забороняється розбирати світильник або вносити в його конструкцію зміни.
- !** • Не допускається підключення світильника з розібраним корпусом або оголеною електропроводкою.
- !** • Забороняється експлуатація світлодіодного світильника, що має механічні пошкодження.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

• Перед початком експлуатації світильника необхідно довести його температуру до температури навколишнього середовища, в якій він буде використовуватися.

