

ASA 30 L PC (602086000) Універсальний пиросос

Картонна коробка; з ручним очищенням фільтра

№ для замовлення 602086000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792230743



Альтернативне зображення



- Компактний, універсальний пиросос класу пилу L із вбудованою системою очищення фільтра
- Швидке з'єднання metaBOX з інструментами та приладдям на пирососі для легкого переміщення
- Пиросос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Для пиловидалення при роботі електроінструмента і для прибирання будмайданчика, майстерні, тощо.
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пирососа
- PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтра потужним повітряним потоком при натисканні кнопки на пирососі.
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Зупинка всмоктування під час збирання рідини, щойно контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Легко транспортувати завдяки тримачам кабелів і шлангів, а також відсіку для труб і насадок
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Практичний відсік для приладдя з відкидною кришкою для дрібних деталей
- Приладдя для пирососа із системою Quick для швидкої зміни в процесі експлуатації

Технічні дані

Характеристики

Продуктивність повітря (на турбіні)	4200 l/min
Розрідження повітря	225 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	3500 cm²
Споживана потужність макс.	1200 W
Об'єм контейнера	30 l
Всмоктувальний шланг, Ø	32 mm
Довжина шлангу	3.2 m
Вага	10.8 kg
Довжина кабелю	5.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	78 dB(A)
Погрішність виміру K	2.5 dB(A)

Комплект поставки

Всмоктувальний шланг Quick (Ø 32 мм / 3,2 м)
З'єднувальна муфта Quick, Ø 28/35 мм
Проміжна деталь рукоятки Quick Professional
3 пластикові всмоктувальні трубки
Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
Насадка для швів
Насадка для підлоги (ширина 300 мм)
Всмоктувальна насадка (ширина 120 мм)